



VP70xx IMPREGNANTE CEROSO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Campi d'impiego: serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto: conferisce idrorepellenza al legno, conservandone l'aspetto opaco naturale. Protegge da agenti atmosferici e raggi UV a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Applicare direttamente su legno grezzo 1-2 mani ad almeno 16 ore di distanza (per un ancoraggio ottimale preparare il grezzo con carta abrasiva grana 150).

Legno tinto/impregnato. Applicare 1-2 mani ad almeno 16 ore di distanza su legno già trattato con Impregnante classico della serie VM50xx.

Legno verniciato.

1) **Ritocco dei tratti leggermente usurati:** carteggiare leggermente con grana 320 le zone da ripristinare e applicare 1 mano di prodotto.

2) **Ritocco dei tratti maggiormente usurati:** carteggiare con grana 150, quindi applicare il prodotto in 2 mani.

3) **Restauro:** carteggiare con grana 80 e poi 150 fino a legno grezzo.

Applicare 1-2 mani di Impregnante VP70xx eventualmente preceduto dal trattamento con VM50xx.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L, 10 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Spruzzo



Resa 10 m² / L



Miscolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 8-12 ore



Essiccazione finale 24 ore



VP7000
TRASPARENTE



VP7013
LARICE



VP7030
CASTAGNO



VP7089
NOCE CHIARO



VP7022
NOCE



VP7024
PALISSANDRO



VP7023
NOCE MEDIO



VP7021
NOCE SCURO



VP7029
BIANCO